

Wat is Brixor®?

Brixor is een premium totaaloplossing voor alle voegproblemen bij wand- en vloertegels. Het is eenvoudig en snel aan te brengen, zorgt voor een langdurige bescherming en geeft betegelde ruimten een frisse, nieuwe uitstraling. Na behandeling zijn de voegen bij iedere schoonmaakbeurt eenvoudig te reinigen en zichtbaar schoon! Bij regelmatige reiniging is één keer aanbrengen voldoende. Brixor is geschikt voor renovatie én preventie.



Schimmel voorkomen



Kleurcorrectie van nieuwe voegen



Voeg renovatie

Voorkomen van onaangename geuren

De voordelen van Brixor®



Eenvoudige applicatie



Snel te verwerken



Langdurige bescherming



Vlek- en vuilafstotend



Kleurvast



Eenvoudig te reinigen

Productinformatie

Normaal gebruik

De Brixor Cleaner en Brixor Coating zijn gebruiksklaar en hoeven niet verdund te worden.

Belangrijkste voordelen

- Makkelijk en snel aan te brengen
- Voegkleur blijvend herstellen of veranderen
- In iedere kleur verkrijgbaar
- Langdurige bescherming tegen verkleuring
- Schimmel, vuil en bacterie afstotend
- Geschikt voor preventie én herstel
- Snel en goed te reinigen

Kleurreeks

B01: WHITE; B02: CREME; B03: BEIGE; B04: LIGHT GREY; B05: WARM GREY; B06: DARK GREY; B07: ANTHRACITE; B08 BROWN. Met Brixor Color beschikbaar in elke RAL en NCS kleur.

Inhoud set

Brixor Cleaner 200 ML, Brixor Coating 125 ML. Brixor Easy-flow applicatieopzetstuk, reinigingsborstel, applicatietips, schuurspons, latex handschoenen, set applicatiedoeken, set reinigingsdoeken. Inclusief instructieboekje.

Toepassing

Brixor wordt gebruikt om bestaand voegwerk te renoveren of van kleur te veranderen. Voeg dient volgens voorschrift te worden gereinigd.

Toepassingsgebied

Alle betegelde ruimten binnen en buiten.

Uitzondering toepassing

Brixor werkt bij alle voegen die minimaal 1 mm dieper liggen dan de tegels. Het is niet geschikt voor poreuze tegels die vloeistof opzuigen.

Glansgraad Mat

Aanbevolen droogtijd

Na 10 minuten droog, beloofbaar na 1 uur. na 8 uur volledig uitgehard. Bij toepassing in natte ruimten 24 uur laten drogen. Volleerde doorhardtijd 72 uur bij douchevloeren.

Buitenduurzaamheid

Uitstekend.

Houdbaarheid

In ongeopende en/of goed gesloten verpakking onbeperkt houdbaar. Koel en vorstvrij bewaren.

Verwerkingstemperatuur: 5-30°C.

Verwerkingsmethode

Bijgeleverde Easyflow applicator en borstel.

Verbruik per set*

Oppervlakte ruimte	Tegelgrootte
15m ²	15cmx15cm
22m ²	20cmx40cm
45m ²	40cmx40cm

*Dit is een realistische schatting. Verbruik is afhankelijk van soort voeg, methode van aanbrengen.